

Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 3000 2700Вт 3000ВА черный (id 621781)



Основные характеристики

Тип	online
Типоразмер	2U
Серия	Innova RT
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт

Вход

Входное напряжение	120-276В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем	IEC320

Выход

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	ДА

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой	8
Выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой	1
Питание	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	208/220/230/240 +/- 1% В
Время батарейной поддержки	3 мин
Время заряда, около	3 ч
Автоматическое тестирование батарей	ДА
Модель аккумулятора	IP 12-9
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.2% Гц
Внешний батарейный модуль	EBM Innova RT 3К
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Разъемы и интерфейсы	
Индикация состояния	Нагрузка отключена. Режим Bypass. Линейный режим (питание от внешней сети). Режим работы от батареи. Тестирование батареи. Экономичный режим. Режим конвертера. Неисправность.
Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА

Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Особенности	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
Возможен монтаж в стойку	ДА
Особенности	Поворотный сегментный LCD-дисплей для отображения информации и переключения рабочих режимов.
Корпус	
Цвет корпуса	черный
Вес	28.8 кг
Размеры	438x86.5x604мм